

QuantLux



Armaturstomme i polykarbonat. QuantLux är avsedd för nödbelysning med eller utan piktogram och finns i utförande från 250lm upp till 800lm vid höga takhöjder. Armaturen finns också i utförande med separat batteribox (AT-E) bl.a. för montering ovan dörr utanför sista nödutgång för att uppfylla kraven på minst 1 lux. Tre klisterpiktogram ingår i 250lm version. Underhängande skylt för dubbelsidig hänvisning beställs separat.

AUTOTEST MODELLER (AT)

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri. I AT-E modellerna är batteriet är monterat i separat IP40 kapsling för placering inomhus för bästa batterivillkor.

AUTOTEST (AT) MED LTO BATTERI

QuantLux AT finns också med den nya batteritekniken Litium Titanate förkortat LTO. LTO batterierna har unika egenskaper med mer än 10 års förväntad livslängd, klarar mer än 10.000 cykler och fungerar även i omgivningstemperaturer ner till -20 grader.

DALI MODELLER

Har inbyggt nödljusaggregat och LiFePO4 batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri samt för anslutning till centralt DALI system.

CENTRALA MODELLER (C & ML)

C modellerna är för anslutning till centralt nödljusaggregat (CBS) eller UPS. ML modeller har övervakningselektronik och är för anslutning till central strömförsörjning samt är även för övervakning på armaturnivå med Powerlineaggregat.

MONTAGESÄTT

På vägg eller i tak. QuantLux finns även med separat batteribox för installation av armaturdelen på utsidan av nödutgång och batteriet på insidan (AT-E).



QuantLux med skylt.






ART. NR	TYP NR	M/NM	DRIFTTID	EFFEKT	DRIFT
0100418	LYRA250IP42AT	M/NM	1h	5,0 W	6,0V/1,5Ah NiMH
0100419	LYRA250IP65AT	M/NM	1h	5,0 W	6,0V/1,5Ah NiMH
0100420	LYRA250IP65AT-E	M/NM	1h	5,0 W	6,0V/1,5Ah NiMH
0100432	LYRA800NMIP42AT	NM	1h	7,0 W	7,4V/5Ah Li-ion
0100433	LYRA800NMIP65AT	NM	1h	7,0 W	7,4V/5Ah Li-ion
0100770	LYRA250LTOIP42AT	M/NM	1h	5,0 W	4,8V/1,5Ah LTO*
0100771	LYRA250LTOIP65AT	M/NM	1h	5,0 W	4,8V/1,5Ah LTO*
0100795	255103DA AT (Dali)	NM	1h	5,0 W	LiFePO4
0100796	255104DA AT (Dali)	NM	1h	5,0 W	LiFePO4
0100760	LYRA LED IP42 ML	M/NM	Central	4,0 W	CBS
0100761	LYRA LED IP65 ML	M/NM	Central	5,0 W	CBS
0100762	LYRA-800lm IP42 ML	M/NM	Central	6,0 W	CBS
0100764	LYRA-800lm IP65 ML	M/NM	Central	5,0 W	CBS
0100415	LYRA250IP42C	M/NM	Central	4,0 W	CBS
0100416	LYRA250IP65C	M/NM	Central	4,0 W	CBS
0100427	LYRA800IP42C	NM	Central	6,0 W	CBS
0100428	LYRA800IP65C	NM	Central	6,0 W	CBS

M = Permanentdrift (Maintained) NM = Beredskapsdrift (Non Maintained)

***10 års garanti på armaturer med LTO-batterier, inklusive batteri.** 10 års garantin gäller vid installation inomhus i normal rumstemperatur oavsett IP klass. Vid installation i omgivningstemperatur från -20°C till 0°C gäller vår 5 års garanti.

D-klassning – För utrymmen med förhöjd brandrisk.

Armaturer som monteras i utrymmen med förhöjd brandrisk, där det finns risk för dammansamling på armaturhöljet, måste vara godkända för detta. D-märkning innebär att armaturen har begränsningar när det gäller maximal yttre temperatur (maximalt +90°C vid normal drift).



LÄSAVSTÅND	30 METER
	0100430 PIKTOGRAM I SET
	Ingår i 0100430
	Ingår i 0100430
	0100431 PIKTOGRAM I SET
	Ingår i 0100431
	Ingår i 0100431

ART NR	TILLBEHÖR
0100435	LEDlysrör
0100434	Asymmetrisk reflektor
0100701	Bollskydd
0101551	Linfäste 343 universal
0200500	Takkonsol
0100209	Dubbelpendel 500mm*
0100210	Dubbelpendel 1000mm*

* I kombination med takkonsolen 0200500.

MÅTT (mm)

Armatyr och extern batteribox till AT-E har samma mått.

