

ShapeLed



Armaturstomme i vit plast (RAL9003). Finns i enkelt- och dubbelsidigt utförande för montage på vägg eller i tak. Den enkelsidiga armaturen kan även användas som en ren nödbelysningsarmatur och finns med flera ljusstyrkor. Tre piktogram med pil ner, höger, vänster, diffuseringskiva samt opalvit skiva ingår i varje armatur som är avsedd för hänvisning.

AUTOTEST (AT) MODELLER

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

WL MODELLER

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är för anslutning till övervakningssystemet Wireless Control för centralt automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri samt felrapportering.

CENTRALA MODELLER (C & ML)

C modellerna är för anslutning till centralt nödljusaggregat (CBS) eller UPS. ML modeller har övervakningselektronik och är för anslutning till central strömförsörjning samt är även för övervakning på armaturnivå med Powerlineaggregat.

MONTAGESÄTT

På vägg, eller i tak utvändigt eller infällt med infällnadsram, med fast pendel eller vajer/kedjemontage (endast dubbelsidiga versionen) samt gavel med konsol. ShapeLed AT och WL finns även i sk. "Cold" utförande som kan sitta i kall miljö som t.ex. utomhus i ner till -18°C.



ShapeLed i utförande för nödbelysning.





ENKELSIDIGA MODELLER

ART. NR	TYP NR	DRIFTTID	LUMEN	EFFEKT	DRIFT
0101370	KCW411AT	1h	320lm	5,5 W	2x3,2v/1,6Ah LiFePO4
0100252	KCW021AT	1h	300lm	7,1 W	9,6V/2,0Ah NiMH
0101371	KCW411AT-TT "Cold"	1h	320lm	6,1W	2x3,2v/1,6Ah LiFePO4
0101375	KCW411WL	1h	335lm	5,3 W	2x3,2v/1,2Ah LiFePO4
0101376	KCW421WL	1h	520lm	7,5 W	2x3,2v/1,2Ah LiFePO4
0101372	KCW411WL-TT "Cold"	1h	335lm	5,5 W	2x3,2v/1,6Ah LiFePO4
0100259	KCW019	Central	300lm	4,5 W	CBS
0100261	KCW029	Central	520lm	5,5 W	CBS
0100262	KCW019ML	Central	300lm	5,2 W	CBS
0100264	KCW029ML	Central	520lm	6,0 W	CBS
0100269	KCW019ML-IP64	Central	300lm	5,2 W	CBS


DUBBELSIDIGA MODELLER

ART. NR	TYP NR	DRIFTTID	LUMEN	EFFEKT	DRIFT
0100251	KCD011AT	1h	150lm	6,1 W	4,8V/2,0Ah NiMH
0100256	KCD011WL	1h	150lm	7,5 W	12V/0,8Ah NiMH
0101377	KCD411WL	1h	335lm	5,3 W	2x3,2v/1,2Ah LiFePO4
0100260	KCD019	Central	300lm	4,5 W	CBS
0100263	KCD019ML	Central	300lm	5,2 W	CBS


LÄSAVSTÅND	30 METER
	0100286 PIKTOGRAM I SET
	Ingår i 0100286
	Ingår i 0100286
	0100287 PIKTOGRAM I SET
	Ingår i 0100287
	Ingår i 0100287

MÅTT (mm)


Enkelsidig ShapeLed



Dubbelsidig ShapeLed



Extern batteribox till -COOLIP54





ART NR	TYP NR	TILLBEHÖR
0100209	2DW-0,5	Dubbelpendel 500mm, inkl 4-ledare
0100210	2DW-1,0	Dubbelpendel 1000mm, inkl 4-ledare
0100211	2DW-2,0	Dubbelpendel 2000mm, inkl 4-ledare
0100280	KCER	Infällnadsram (OBS! Endast till enkelsidig armatur.)
0100281	BALLPLX-AX	Bollskydd i plexiglas (OBS! Endast till enkelsidig armatur.)
0100282	KC-IP64-SET	IP64 kit till enkelsidig ShapeLed
0100735	WKLIP	Öglor för vajer/kedjemontage (inkl. gummipackning för IP43) för dubbelsidig
0101550		Vajerpendel, universal, 3 meter (OBS! Endast till dubbelsidig armatur.)
0101551	7920144	Linfäste 343 universal
0100283	KCAWW	Gavelkonsol (OBS! Endast till dubbelsidig armatur.)
0200500		Takkonsol för enkelsidig ShapeLed
0200200		Regnskydd för enkelsidig ShapeLed