

ShapeLed



Armaturstomme i vit plast (RAL9003). Finns i enkelt- och dubbelsidigt utförande för montage på vägg eller i tak. Den enkelsidiga armaturen kan även användas som en ren nödbelysningsarmatur. Tre piktogram med pil ner, höger, vänster, diffuseringsskiva samt opalvit skiva ingår i varje armatur.

AUTOTEST (AT) MODELLER

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

WL MODELLER

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är för anslutning till övervakningssystemet Wireless Control för centralt automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri samt felrapportering.

CENTRALA MODELLER (C & ML)

C modellerna är för anslutning till centralt nödljusaggregat (CBS) eller UPS. ML modeller har övervakningselektronik och är för anslutning till central strömförsörjning samt är även för övervakning på armaturnivå med Powerlineaggregat.

MONTAGESÄTT

På vägg, eller i tak utvändigt eller infällt med infällnadsram, med fast pendel eller vajer/kedjemontage (endast dubbelsidiga versionen) samt gavel med konsol. ShapeLed finns även med inbyggd värmare (AT- EHE och WL-EHE) samt separat batteribox (IP54) för installation av armaturdelen på utsidan (IP65) av nödutgång och batteriet på insidan (-COOLIP54).



ShapeLed i utförande för nödbelysning.






ART. NR ENKELSI- DIG	TYP NR ENKELSIDIG	ART. NR DUBBELSI- DIG	TYP NR DUBBELSI- DIG	DRIFT- TID	LU- MEN	EF- FEKT	DRIFT
0100250	KCW011AT	0100251	KCD011AT	1h	150lm	6,1 W	4,8V/2,0Ah NiMH
0100252	KCW021AT			1h	520lm	7,1 W	9,6V/2,0Ah NiMH
0100253	KCW011AT-COOLIP54			1h	150lm	6,1 W	4,8V/2,0Ah NiMH
0100254	KCW011AT-EHE			1h	150lm	7,1 W	4,8V/2,0Ah NiMH
0100255	KCW011WL	0100256	KCD011WL	1h	150lm	7,5 W	12V/0,8Ah NiMH
0100257	KCW011WL-COOLIP54			1h	150lm	6,5 W	12V/0,8Ah NiMH
0100258	KCW011WL-EHE			1h	150lm	7,5 W	12V/0,8Ah NiMH
0100259	KCW019	0100260	KCD019	Central	340lm	4,5 W	CBS
0100261	KCW029			Central	520lm	5,5 W	CBS
0100262	KCW019ML	0100263	KCD019ML	Central	340lm	5,2 W	CBS
0100264	KCW029ML			Central	520lm	6,0 W	CBS

LÄSAVSTÅND	30 METER
	0100286 PIKTOGRAM I SET
	Ingår i 0100286
	Ingår i 0100286
	0100287 PIKTOGRAM I SET
	Ingår i 0100287
	Ingår i 0100287


ART NR	TYP NR	TILLBEHÖR
0100209	2DW-0,5	Dubbelpendel 500mm, inkl 4-ledare
0100210	2DW-1,0	Dubbelpendel 1000mm, inkl 4-ledare
0100211	2DW-2,0	Dubbelpendel 2000mm, inkl 4-ledare
0100280	KCER	Infällnadsram
0100281	BALLPLX-AX	Bollskydd i plexiglas
0100282	KC-IP64-SET	IP64 kit till enkelsidig ShapeLed
0100735	WKLIP	Öglor för vajer/kedjemontage (inkl. gummipackning för IP43) för dubbelsidig
0100283	KCAWW	Gavelkonsol
0200500		Takkonsol för enkelsidig ShapeLed
0200200		Regnskydd för enkelsidig ShapeLed

MÅTT (mm)

Enkelsidig ShapeLed



Dubbelsidig ShapeLed



Extern batteribox till -COOLIP54

