

# Metro CMT - Tak



Metro CMT - Tak ingår i vårt infrastruktursortiment med armaturer som är speciellt framtagna för tuffa omgivningsmiljöer med höga krav på installations- och servicevänlighet, lång hållbarhet och hög skyddsklass (upp till IP67). Armatursortimentet finns i jordat eller dubbelisolerat utförande.

## BESKRIVNING

Metro CMT - Tak har armaturstomme är utförd i en av de högsta klassningarna av rostfritt stål, AISI 316L, (svetsbar). Skylten är utförd i värme- och slagtålig makrolon med lasertryckt piktoqram på insidan.

Armaturerna är speciellt framtagen för hänvisning av nödutgång i väg och tågtunnlar och för att klara av de tuffa omgivningskrav som råder där i form av högt tryck, korrosion m.m.

Metro CMT - Tak kan användas för enkel- eller dubbelsidig hänvisning.

## CENTRALA MODELLER


Armaturen är för anslutning till central strömförsörjning.

## MONTAGESÄTT

I tak eller på 200mm kabelstege.



Metro CMT - Cabletray monterad i Cityringen Nyhamn, Köpenhamns Metro.



TEKNISK DATA	
Armaturstomme	Rostfritt stål AISI 316L
Piktogram	2 x klar makrolon med lasertryck.
Kabelgenomföring	2 x M20
IP klass	IP66 eller IP67
Skyddsklass	Klass I eller II
Läsavstånd	17 meter
Omgivningstemperatur	-30°C till +50°C
Temporär arbetstemp.	100°C i max 1h
Förmonterad kabel	2 x 0,9m 2 x 1,5mm <sup>2</sup> TOXFREE IEC 331
Kabelböjningsradie	Max. 5 x kabeldiametern, Ø8,5mm (42,5mm).
ELEKTRISK DATA	
Nätmatning	230V AC/DC 50Hz
LED drivdon (prim-sek)	240VAC/DC-12VDC
Effektförbrukning	4W

**D-klassning – För utrymmen med förhöjd brandrisk.**

Armaturer som monteras i utrymmen med förhöjd brandrisk, där det finns risk för dammansamling på armaturhöljet, måste vara godkända för detta.

D-märkning innebär att armaturen har begränsningar när det gäller maximal yttertemperatur (maximalt +90°C vid normal drift).

**REFERENSOBJEKT**

Metro CMT - Cabletray sitter bl.a. monterad i Metron i Köpenhamn mfl.

**MÅTT (mm)**

