

Metro CMT - V ägg



Metro CMT - V ägg ingår i vårt infrastruktursortiment med armaturer som är speciellt framtagna för tuffa omgivningsmiljöer med höga krav på installations- och servicevänlighet, lång hållbarhet och hög skyddsklass (upp till IP67). Armatursortimentet finns i jordat eller dubbelisolerat utförande.

BESKRIVNING

Metro CMT - V ägg har armaturstomme är utförd i en av de högsta klassningarna av rostfritt stål, AISI 316L, (svetsbar). Skylten är utförd i värme- och slagtålig makrolon med lasertryckt piktoqram på insidan.

Armaturerna är speciellt framtagen för hänvisning av nödutgång i väg och tågtunnlar och för att klara av de tuffa omgivningskrav som råder där i form av högt tryck, korrosion m.m.

Metro CMT - V ägg är för enkelsidig hänvisning.

CENTRALA MODELLER



Armaturen är för anslutning till central strömförsörjning.

MONTAGESÄTT

På vägg.



Metro CMT monterad i Cityringen Nyhamn, Köpenhamns Metro.



TEKNISK DATA	
Armaturstomme	Rostfritt stål AISI 316L
Piktogram	1 x klar makrolon med lasertryck.
Kabelgenomföring	2 x M20
IP klass	IP66 eller IP67
Skyddsklass	Klass I eller II
Läsavstånd	17 meter
Omgivningstemperatur	-30°C till +50°C
Temporär arbetstemp.	100°C i max 1h
Förmonterad kabel	1 x 0,9m 2 x 1,5mm ² TOXFREE IEC 331
Kabelböjningsradie	Max. 5 x kabeldiametern, Ø8,5mm (42,5mm).
ELEKTRISK DATA	
Nätmatning	230V AC/DC 50Hz
LED drivdon (prim-sek)	240VAC/DC-12VDC
Effektförbrukning	2W

REFERENSOBJEKT

Metro CMT - sitter bl.a. monterad i Cityringen Nyhamn, Köpenhamns Metro mfl.

MÅTT (mm)

