

# Rhodium



Rhodium är framtagen för tuffa miljöer och temperaturer. Armaturen finns i tre längder, effekter och ljusutbyte. Tack vare sin utformning ger den en bra ljusbild (120°) och då den har skyddsklass IP69 och slagåtlighet på IK10 så kan den monteras i tuffa och korrosiva miljöer. Passar perfekt för väg- och tågtunnlar, lokaler för livsmedelsindustri samt simhallar. Klarar tryck upp till 100bar (1450psi) och omgivningstemperaturer mellan -20 till +40°C.

## BESKRIVNING

Rhodium finns med eller utan dimringsmöjligheter antingen via 1-10V eller DALI styrning. Armaturen är utförd i slagåtlig (IK10) polykarbonat och rostfria ändkapslar med snabbkontakter och genomgående kablage. De levereras med robusta väggfästen som standard och det finns vajerfäste som tillval.

Armaturen finns i storlekarna 600mm (20W/2600lm), 1200mm (40W/5200lm) eller 1500mm (60W/7800lm). RA-index är >80. UGR <25. Ljustemperatur är 4000K.

## AUTOTEST MODELLER (AT)

Finns i 600mm, 1200mm eller 1500mm och ger vid nät drift ljusutbyte som de centrala modellerna samt 500lm vid nätbortfall. Rhodium EM har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

## CENTRALA MODELLER

Armaturerna finns i 600mm, 1200mm eller 1500mm och ger

ljusutbyte enligt tabellen. De är avsedda för vanlig matning men kan även användas tillsammans med centralt nödljusaggregat (CBS) eller UPS.

## MONTAGESÄTT

På vägg, i tak samt vajermontage.



Rhodium har en flimmerfri ljuskälla med RA-index på >80.





ART. NR	TYP NR	LÄNGD	DRIFTTID	EFFEKT	LUMEN	DIMRING	DRIFT
0101400	RHODIUM 600	600mm	Central	20 W	2600lm	-	Central
0101401	RHODIUM 1200	1200mm	Central	40 W	5200lm	-	Central
0101402	RHODIUM 1500	1500mm	Central	60 W	7800lm	-	Central
0101403	RHODIUM D 600	600mm	Central	20 W	2600lm	1-10V	Central
0101404	RHODIUM D 1200	1200mm	Central	40 W	5200lm	1-10V	Central
0101405	RHODIUM D 1500	1500mm	Central	60 W	7800lm	1-10V	Central
0101406	RHODIUM EM 600	600mm	1 h	20 W	2600lm/*500lm	-	Batteri
0101407	RHODIUM EM 1200	1200mm	1 h	40 W	5200lm/*500lm	-	Batteri
0101408	RHODIUM EM 1500	1500mm	1 h	60 W	7800lm/*500lm	-	Batteri


\*Lumen i batteridrift.

#### D-klassning – För utrymmen med förhöjd brandrisk.

Armaturer som monteras i utrymmen med förhöjd brandrisk, där det finns risk för dammansamling på armaturhöljet, måste vara godkända för detta. D-märkning innebär att armaturen har begränsningar när det gäller maximal yttre temperatur (maximalt +90°C vid normal drift).

#### MÅTT (mm)

Armatur



ART NR	TILLBEHÖR
0100435	Vajerupphängning, ST-54 kit.

MÅTT (mm)	B	H	L
RHODIUM 600	70	70	600
RHODIUM 1200	70	70	1200
RHODIUM 1500	70	70	1500