

Topaz Pro



Topaz Pro är perfekt för t.ex. lagerlokaler och parkeringshus. Armaturen är på 36W och har genomgående kablage och plint i båda ändarna. Ändarna är enkla att öppna utan verktyg. Armaturerna har valbar ljustemperatur i 3000, 4000 och 6000K för att passa i många olika miljöer. Topaz Pro har skyddsklass IP66 och slagåtlighet på IK10 så den kan monteras i tuffa omgivningsmiljöer. Armaturen är klass II och kan installeras i omgivningstemperaturer mellan -20 till +45°C.

BESKRIVNING

Armatureffekt är 36W och är 1265mm lång. Skyddsklassen är IP66 och tillverkas i slagåtlig (IK10) polykarbonat. Armaturen har genomgående kablage och kan snabbt och enkelt öppnas utan verktyg i båda ändarna där anslutningsplintarna sitter. Topaz levereras med väggfästen som standard och det finns vajerfäste som tillval.

RA-index är >80. UGR <21. Ljustemperatur är valbar mellan 3000K (4320lm)/4000K (5040lm)/6000K (4320lm).

CENTRALA MODELLER

De är avsedda för vanlig nätmatning som allmänljus men kan även användas tillsammans med centralt nödljusaggregat (CBS) eller UPS som nödbelysning.

MONTAGESÄTT

På vägg, i tak samt vajermontage.



Topaz har en flimmerfri ljuskälla med RA-index på >80.





ART. NR	TYP NR	LÄNGD	DRIFTTID	EFFEKT	LUMEN	DIMRING	DRIFT
0104250	TOPAZ PRO 1200	1265mm	Central	36 W	4320* -5040lm	-	Central

D-klassning – För utrymmen med förhöjd brandrisk.

Armaturer som monteras i utrymmen med förhöjd brandrisk, där det finns risk för dammansamling på armaturhöljet, måste vara godkända för detta. D-märkning innebär att armaturen har begränsningar när det gäller maximal yttre temperatur (maximalt +90°C vid normal drift).

MÅTT (mm)

Armatur



ART NR	TILLBEHÖR
0104255	Modul för sammankoppling av armaturer
0101550	Vajerupphängning, ST-54 kit.

MÅTT (mm)	A	B	C
TOPAZ PRO 1200	1265	63	75