

# SenseLed 2



SenseLed 2 har armaturstomme (vit RAL7016) och kupa tillverkad i slagtålig polykarbonat (IK10) och skyddsklass IP54. Kan monteras på både vägg eller i tak och passar bra i både trapphus och korridorer. Armaturen är utrustad med ställbar ljusstemperatur och ljus- och närvarosensor som standard med många inställningsmöjligheter.

## BESKRIVNING

Armaturen finns i utförande med eller utan inbyggt nödljusaggregat med autotest. I nät drift ger armaturen 2.500lm och i batteridrift ger den hela 280lm. Ljustemperaturen är ställbar mellan 3000K, 4000K och 5000K.

SenseLed har en väldigt låg profil och bygger endast 48mm ut från vägg eller tak vilket gör den idealisk även vid trånga passager eller låga takhöjder. Då armaturen har hög IP klass (IP54) kan de även installeras i fuktiga miljöer.

Armaturen är utrustad med ljus- och närvarosensor som många inställningsmöjligheter gällande detektionsområde och vid vilket omgivningsljus som armaturerna ska tändas. Armaturen har även sk. "korridorfunktion" dvs. att den kan ställas in att vara dimrad i normaldrift och att då tändas upp till 100% vid rörelse. Detta tillsammans med den effektiva LED ljuskällan sparar mycket energi i jämförelse med andra armaturer. Ljuskällan är helt flimmerfri och har ett RA (CRI) värde på >80 och MacAdam (SDCM) på värde på 3.

## AUTOTEST (AT - LIFEPO4) MODELLER

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri. SenseLed 2 har batterier med den senaste Litiumtekniken (LiFePO4).

## CENTRALA MODELLER (C)

C modeller är för anslutning till vanlig nät drift alternativt central strömförsörjning.



SenseLed monterad i taket.

## MONTAGESÄTT

På vägg eller utvändigt i tak.



ART. NR	TYP NR	LJUS-TEMPERATUR	DRIFTTID	LUMEN	EFFEKT	DRIFT
0104260	SenseLed25AT	3/4/5000K	1h	2500lm/280lm	25W/3W	6,4V/1,5 Ah LiFePO4
0104261	SenseLed25C	3/4/5000K	Central	2500lm	25 W	CBS

### MÅTT (mm)

