

Nödljusbox 40



Nödljusbox 40 levererar 230VAC i nöddrift och kan genom det användas med alla typer av armaturer. Den levereras i en slagtålig polykarbonatbox i skyddsklass IP65. Nödljusboxen är försedd med inbyggt nödljusaggregat och LiFePO4 batteri för drifttid av armaturer med total effekt på 40W i minst 60 minuter vid nätbortfall.

BESKRIVNING

Nödljusbox 40 är till för att strömförsörja armaturer som inte har inbyggd nödljusfunktion som t.ex. strålkastare och fasadarmaturer. Boxen kan försörja en eller flera armaturer med en total last på upp till mellan 8-40W och har inbyggt LiFePO4 batteri med lång livslängd. Nödljusboxen har tändfas och kan förse armaturer med spänning i både permanent- och nöddrift med 230VAC.

Nödljusbox 40 är t.ex. idealisk för strömförsörjning av allmänljusarmaturer på fasad utanför sista utrymningsvägen, armaturer i kyl- och frysrum där boxen placeras i rumstemperatur. Nödljusbox 40 är även ett ypperligt val för att försörja armaturer placerade högt i tak där boxen kan placeras i servicevänlig höjd. Då nödljusboxen levererar 230V sinusspänning på utgången även i batteridrift kan man ha längre kabellängder mellan box och armaturer.

Nödljusbox 40 har en IP68 kabelförskruvning för matning och två för lasten där den ena utgången är pluggad om man endast ansluter en kabel.

AUTOTEST (AT)

Nödljusboxen har inbyggt nödljusaggregat och batteri för

drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall samt är försedd med automatiskt test av laddning och batterikapacitet med ansluten last.

MONTAGESÄTT

På vägg eller i tak.



Kabelgenomföring på långsidan för lasten och på kortsidan för nätmatning samt där autotestdioden också sitter.

IP65

| ART. NR | TYP NR | IP-KLASS | DRIFTTID | EFFEKT | DRIFT |
|---------|------------------------|----------|----------|--------|-----------------|
| 0100467 | Emergency Box 40W IP65 | IP65 | 1h | 40 W | 12V/6Ah LiFePO4 |

MÅTT NÖDLJUSBOX 40W IP65 (mm)

